

Cátalogo Lubricantes



Soluciones para la industria
y transporte de carga




NUESTRAS MARCAS

Las mejores marcas:



Lubricantes para todas las categorías




Construcción



Plástico
Inyección



Metalmecánico



Textil



Automotriz



Vidrio



Aviación



Minería



Papelero



Maquinaria Pesada



Ingenios Azucareros



Agrícola



Petroleras



Cementera



VENTAJAS PARA ELEGIRNOS



CALIDAD:

Manejamos bases, aditivos importados y nacionales de muy alta calidad



SERVICIO:

Asesoría especializada para sus procesos, atención al cliente oportuna y rápida



SERVICIO TÉCNICO:

Contamos con personal capacitado para atender visitas técnicas, vistas de control, toma de muestras, entre otros.



MEJORA LA EFICIENCIA EN LA INDUSTRIA:

Disminuyendo los tiempos de parada e incrementando el rendimiento de los equipos, máquinas y vehículos



EXTIENDE LA PROTECCIÓN:

Al disminuir el desgaste y la fricción ocasionada por los contaminantes como el lodo, polvo, agua y más elementos que facilitan la corrosión



INCREMENTA EL AHORRO Y LA VIDA ÚTIL:

De los repuestos importantes en la industria



PRODUCTOS IMG OIL

LINEA INDUSTRIAL

HIDRAULICOS
MECANIZADO
ENGRANAJES
MAQUINARIA Y EQUIPO
AGROINDUSTRIAL
PROCESOS
DESENGRASANTES
GRASAS
OTROS

LINEA AUTOMOTRIZ

TRANSPORTE DE CARGA
TRANSMISIÓN
DIFERENCIAL
GRASAS



El producto que necesitas con el mejor servicio



REFRIGERANTES SOLUBLES MINERALES Y SINTETICOS PARA MECANIZADO

Presentaciones disponibles



► LUBSOLUBLE

Aceite mineral que lo convierte en una emulsión lechosa, se degrada biológicamente durante su uso. Cuenta con aditivos bactericidas que evitan la contaminación y malos olores.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► REFRISINT 1

Es un aceite soluble, preparado con bases sintéticas y un paquete de aditivos que le imparten una alta calidad para ser utilizado en el maquinado de metales. Al realizarse un corte metálico o maquinado a una pieza, se produce una alta fricción con elevación de temperatura, el REFRISINT No. 1 con su alto poder de refrigeración y lubricidad contrarresta estos efectos, por sus aditivos.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► REFRISINT 3

Es un refrigerante soluble sintético indicado para operaciones de mecanizado de metales, miscible 100% en agua, bio-estable, constituido de un paquete de aditivos como inhibidores de corrosión que proporciona una alta protección contra la corrosión ferrosa y componentes que le confieren un efectivo control de espuma y características de lubricidad.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► REFRISINT 5

Es un refrigerante full sintético, soluble en agua, para operaciones moderadas diseñando para mecanizado y rectificado de acero, aleaciones de cero cobres, latón, bronce y aluminio. Esta formulado con lubricantes totalmente sintéticos, inhibidores, polímeros avanzados y detergentes para obtener capacidades de extracción del metal óptimas, excelentes y prolongada vida de la herramienta, así como inhibición de la corrosión superior, Sus soluciones son transparentes, altamente detergentes, sigue siendo fresco y limpio para la vida extendida del sumidero.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



HIDRÁULICOS

Presentaciones disponibles



► HYDRALUB AW

Aceite hidráulico antidesgaste (AW) de alta calidad y rendimiento, elaborado con bases pafínicas de excelente estabilidad y altos índices de viscosidad.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► HYDRALUB ISO 46-68

HYDRALUB ISO 46-68 son aceites minerales de primera calidad diseñados para cumplir con los requerimientos en maquinaria con sistema hidráulico con una carga de trabajo, temperaturas y condiciones de trabajo normales, es decir en sistemas hidráulicos que no requieran aceites especializados.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► HYDRALUB TORQUE 10W30

HYDRALUB TORQUE 10W30 Es un lubricante multigrado de muy alto rendimiento, diseñado especialmente para lubricación multipropósito en motores de combustión interna, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, sistemas de dirección asistida (Clutch) y transmisiones.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



ACEITES DE CORTE

Presentaciones
disponibles



► OIL CUT V

Los aceites OIL CUT V son lubricantes oscuros de corte puro para mecanizado, libre de cloro, de alto índice de viscosidad (natural) y con agentes de azufre activo diseñados para operaciones de maquinado de ligeras a muy severas.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► OIL CUT D

Este producto es un aceite no soluble constituido de bases lubricantes minerales refinadas y éster sintético, con un equilibrado grupo de aditivos que le confieren propiedades anticorrosivas, antioxidantes y de extrema presión.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



ENGRANAJES

Presentaciones
disponibles



► GEAR OIL

Lubricante industrial de alta calidad para engranajes cerrados y abiertos. Formulado con aditivos de alta estabilidad térmica y un complejo de extrema presión a base de azufre-fósforo, que proporcionan gran capacidad de carga y un alto nivel de desempeño y protección contra el desgaste. Tiene características antiespumantes, alta resistencia a la oxidación y capacidad de manejo de agua; logrando una rápida separación agua-aceite. Ofrece mayor estabilidad a la oxidación y menor volatilidad, elevada resistencia de la película lubricante y facilita la rápida separación del agua. Brinda excelente protección contra el desgaste, corrosión y herrumbre evitando la formación de lodos y depósitos en los sistemas de engranaje.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



GUIAS Y BANCADAS

Presentaciones
disponibles



► LUBGUIAS

Es un aceite de alta calidad especialmente diseñado para la lubricación de guías y correderas de herramientas neumáticas y bancadas de máquinas automáticas. Fabricado con base lubricante de alta calidad y aditivos que proveen excelentes propiedades antidesgaste y extrema presión (EP).



Ficha técnica



Ficha de
seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



AISLANTES ELÉCTRICOS

Presentaciones
disponibles



cuñete



tambor

LUB DIELECTRIC

Es un aceite aislante eléctrico que se produce a partir de aceite nafténico altamente hidrotratado para cumplir con las especificaciones definidas en ASTM D3487, son aceites de alta calidad y rendimiento; tienen puntos de fluidez bajos y una excelente estabilidad frente a la oxidación.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



ACEITES BLANCOS

Presentaciones
disponibles



LUB IMG USP

LUB GRADO USP es elaborado con bases de tipo parafinicas, sometidas a procesos de refinación y purificación por métodos de sulfonación y extracción con el propósito de eliminar hidrocarburos aromáticos e insaturados, compuestos polinucleares, azufre entre otros, obteniendo un producto libre de sustancias cancerígenas y confiriéndole características especiales como estabilidad a la oxidación y baja fluorescencia.



Ficha técnica



Ficha de
seguridad

LUB IMG GRADO TÉCNICO

LUB GRADO TÉCNICO es elaborado con bases de tipo parafinico, sometidas a procesos de refinación y purificación por métodos de sulfonación y extracción con el propósito de eliminar hidrocarburos aromáticos e insaturados, azufre, compuestos polinucleares, entre otros. También se procede con procesos de filtración para eliminar impurezas y trazas de color.



Ficha técnica



Ficha de
seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



ACEITES BLANCOS

Presentaciones
disponibles



LUB IMG PARAFINICO

Son aceites minerales de tipo parafínicos con un paquete de aditivos, diseñado especialmente para la lubricación en sistemas de aires acondicionados. Los aceites LUB IMG PARAFÍNICO poseen bajos puntos de fluidez, son química y térmicamente estables gracias a su alto índice de viscosidad, poseen alta solubilidad con los refrigerantes usados en la industria automotriz.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

LUB IMG NAFTENICO

El aceite mineral de tipo nafténico LUB IMG NAFTENICO ha sido diseñado específicamente para proporcionar lubricación a compresores de refrigeración. Este lubricante presenta una excelente fluidez, así como una gran estabilidad química y térmica, lo que previene la formación de sedimentos y barniz.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



SISTEMAS TÉRMICOS

Presentaciones
disponibles



LUBTERM

LUBTERM es un aceite mineral de tipo parafínico con una excelente estabilidad térmica y un efectivo poder de transferencia de calor, baja presión de vapor y alta resistencia a la oxidación. Diseñado para sistemas de calefacción cerrados y tratamientos térmicos de metal.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

LUB IMG TURBINES

Este lubricante ha sido desarrollado específicamente para satisfacer las exigentes demandas de lubricación en turbinas de vapor o hidroeléctricas, y se compone de bases parafínicas de alto índice de viscosidad y alto poder demulsificante.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

HYDRA R&O

HYDRA R&O (ISO 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320) ha sido especialmente diseñados para satisfacer las demandas exigentes de lubricación de turbinas de vapor e hidroeléctricas. Este lubricante se formula con bases parafínicas de alto índice de viscosidad y con un gran poder demulsificante.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



BOMBAS Y COMPRESORES

Presentaciones
disponibles



LUB IMG BOMBAS DE VACIO ISO 46

Es un aceite de alto rendimiento formulado a partir de bases lubricantes de grupo II, junto a un equilibrado sistema de aditivos diseñados para satisfacer una amplia gama de necesidades de los equipos de alta resistencia. Este producto está formulado con un paquete de aditivos dispersantes y detergentes combinados con inhibidores para controlar la oxidación, el desgaste y la corrosión.



Ficha técnica



Ficha de
seguridad

LUB IMG PREMIUM AIR COMPRESSOR

Aceite parafinico de calidad superior libre de cenizas, diseñado para cumplir los altos requerimientos de los principales fabricantes de compresores de aire.



Ficha técnica



Ficha de
seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



GRASAS INDUSTRIALES

Presentaciones
disponibles



► GREASE IMG OIL LITIO EP

Es una grasa a base de jabón de Litio y aditivos de Extrema Presión (EP) combinada con un aceite básico de alta viscosidad en una mezcla sinérgica de aditivos para formar una grasa que: puede soportar altas cargas y evitar desgaste o picaduras en las superficies de contacto. Además, tiene una excelente estabilidad y resistencia al agua. Provee una excelente protección y una alta gama de condiciones de operación y temperatura.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► GREASE IMG OIL COMPLEJO LITIO

Es una grasa a base de jabón de Complejo de Litio y aditivos de Extrema Presión (EP). Una compleja combinación de un aceite de alta viscosidad con aditivos azufre-fósforo y mejoradores de adherencia para formar una grasa que puede soportar altas cargas y evitar desgaste o picaduras en las superficies de contacto.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► GREASE IMG OIL BENTONITA

Es una grasa a base de arcilla de bentonita modificada, de textura suave y pegajosa para servicio altamente exigente; gracias a sus componentes y a su sinergia con el lubricante de alto índice de viscosidad con el cual está elaborada.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



GRASAS AUTOMOTRICES

Presentaciones
disponibles



► GREASE IMG OIL RODAMIENTOS

Es una grasa a base de jabón de Sodio de textura fibrosa que combinados con un aceite básico de alta viscosidad en una mezcla sinérgica forma una grasa que proporciona una alta adherencia gracias a su textura fibrosa, formando sellos protectores, además ofrece alta resistencia a temperaturas moderadas de hasta 120°C.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► GREASE IMG OIL CHASIS

Es una mezcla sinérgica a base de jabón de Calcio de textura suave combinado con un aceite de baja viscosidad para formar una grasa que puede soportar altas cargas y evitar desgaste.



Ficha técnica



Ficha de seguridad

► GREASE IMG OIL COPAS

Es una grasa a base de jabón de Calcio de textura suave que combinados con un aceite básico de alta refinación y baja viscosidad en una mezcla sinérgica forma una grasa que proporciona adherencia, sellos protectores y resistencia a la acción lavadora del agua.



Ficha técnica



Ficha de seguridad



Soluciones para la industria y transporte de carga



COMUNÍCATE CON NOSOTROS

 **Cl 7a#5c-03 Funza**

 **8265451**

 **321 369 18 98**

 **www.imgoil.com**

www.imgoil.com

